SPECIFICATION

DIMENSI

P X L X T	1820 x 685 x 1155 mm
Jarak Sumbu Roda	1280 mm
Jarak Terendah ke Tanah	125 mm
Tinggi Tempat Duduk	790 mm
Berat Isi	100 Kg
Kapasitas Tangki Bensin	4,4 L

MESIN

Tipe Mesin	Pendingin Udara, 4-Langkah, SOHC
Susunan Silinder	Silinder Tunggal
Diameter x Langkah	52,4 x 57,9 mm
Perbandingan Kompresi	11,0 : 1
Volume Silinder	124,86 cc
Daya Maksimum	6,1 kW / 6.500 rpm
Torsi Maksimum	10,4 Nm / 5.000 rpm
Kapasitas Oli Mesin	Total = 0,84 L; Berkala = 0,80 L
Sistem Bahan Bakar	Fuel Injection
Tipe Kopling	Kopling Sentrifugal, Kering
Tipe Transmisi	V-Belt Otomatis
Sistem Starter	Elektrik
Sistem Pelumasan	Basah

KELISTRIKAN

Sistem Pengapian	TCI
Battery	YTZ6V
Tipe Busi	CR6HSA

RANGKA

Tipe Rangka	Underbone
Suspensi Depan	Teleskopik
Suspensi Belakang	Unit Swing
Ban Depan	110/70-12 47L
Ban Belakang	110/70-12 47L
Tipe Ban	Tubeless
Rem Depan	Rem Cakram
Rem Belakang	Rem Tromol

*Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu guna peningkatan mutu sepeda motor Yamaha

MY YAMAHA MOTOR MEMBERS

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

GARANSI

5 Tahun / 50.000 km	- Garansi Rangka (Frame)* GAMA Cylinder & Forged Piston*
3 Tahun / 36.000 km	- Garansi Komponen FI * - Garansi Mesin*
2 Tahun / 24.000 km	- Garansi Kelistrikan Khusus*
1 Tahun / 12.000 km	- Garansi Umum*
SERVICE GRATIS	6 kali Service + 1 kali Oli Mesin (KOST)

* Syarat dan ketentuan berlaku, lihat pada Buku Garansi dan Servis

Anjuran Safety Riding:

- Gunakan Helm SNI, pasang & kencangkan tali pengikat hingga KLIK!
- Gunakan jaket lengan panjang, sepatu yang nyaman, dan sarung tangan sebagai perlindungan berkendara.
- Sapan berkendara & patuhi rambu-rambu lalu lintas demi keamanan dan kenyamanan di jalan raya.
- Kunjungi Website https://www.yamaha-motor.co.id/yamaha-riding-academy

www.yamaha-motor.co.id

YouTube Yamaha Motor Indonesia

Find us on Yamaha Motor Indonesia

@Yamahaindonesia

@Yamahaindonesia

YAMAHA

DEALER:

YMH 11/24

THE NEXT LEVEL OF STATE—MENT

*Hanya terdapat pada Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected Lux Version